

De montage handleiding van de zijwand Tulta.

De montage van de zijwand Tulta is redelijk eenvoudig. Toch dient u met een aantal dingen rekening te houden. Dit product is niet bedoeld om aan de muur te bevestigen maar direct aan een andere glasplaat van 8mm. Dit product bestaat uit glas en metaal. Hier moet u voorzichtig mee omgaan en het is aan te raden om niet alleen te werken maar met 2 personen. Het glas dat gebruikt wordt is gehard glas. Dit is veel sterker dan gewoon glas maar wanneer het kapot gaat zal het uit elkaar spatten. Hierdoor loopt u nagenoeg geen kans op ernstige verwondingen. Wel kunt u er kleine snijwondjes of sneetjes aan overhouden. Ga ten alle tijden voorzichtig en beheerst te werk.

Benodigdheden:

- Mes
- Transparante kit

Een zijwand Tulta kan op twee manieren bij u geleverd zijn. U kunt een verpakking ontvangen met daarin een complete zijwand waarbij het hoekprofiel al aan de glasplaat vast zit. U kunt ook twee verpakkingen ontvangen. In de ene verpakking zit alleen een glasplaat waar niets aan vast zit. In de andere verpakking zitten de bevestigingsmaterialen. In dit geval kunt u stap 3 overslaan.

1. U kunt met een mes voorzichtig het plakband doorsnijden en de doos openmaken en alle onderdelen apart leggen en controleren.
2. Wat zit er in de verpakking:
  - a. Hoekprofiel
  - b. 2 kunststof flexibele strippen  
(wanneer het hoekprofiel al aan de glasplaat bevestigd zit treft u nog maar 1 losse flexibele strip aan.)
3. Om het hoekprofiel aan de glasplaat te bevestigen kunt u de aanwijzingen van stap 4 opvolgen.
4. Voor de volgende stap is het aan te raden om eerst iets op de vloer te leggen zoals een spie of een luciferhoutje

zodat de douchewand ongeveer 1mm boven de vloer komt tijdens het plaatsen van de glasplaat om beschadiging aan de glasplaat te voorkomen.

Om de zijwand Tulta aan de bestaande glasplaat te bevestigen kunt u in 1 zijde van het profiel transparante kit aanbrengen over de hele lengte van het profiel. Daarna drukt u het profiel op de glasplaat en tussen het glas en het profiel drukt u nog 1 flexibele strip waarbij u eerst het smalle gedeelte erin drukt. U kunt er zelf voor kiezen om dit aan de binnenzijde of aan de buitenzijde te doen. Meestal wordt de binnenzijde gebruikt.

5. U kunt nu eventueel de glasplaat bij de vloer afkitten en wanneer de kit uitgehard is de spie of luciferhoutje weghalen en de gaatjes ook dichtkitten. Op deze manier rust de glasplaat als het ware op de kitlaag en is het geheel waterdicht.

U bent nu klaar met het monteren van de zijwand Tulta. Mocht u toch nog vragen hebben of problemen met de installatie dan kunt u met ons contact opnemen via [info@woon-discounter.nl](mailto:info@woon-discounter.nl) of 076-5493905